



SOVEMANET SRL
Via Celio Caldo 90
00133 Roma(RM)
P.I. 13978581000
Tel. 06 20610066
Email sovemanet@gmail.com

Stampante portatile Toshiba etichette B-FP3D





SOVEMANET SRL
Via Celio Caldo 90
00133 Roma(RM)
P.I. 13978581000
Tel. 06 20610066
Email sovemanet@gmail.com





SOVEMANET SRL
Via Celio Caldo 90
00133 Roma(RM)
P.I. 13978581000
Tel. 06 20610066
Email sovemanet@gmail.com

Compatta e robusta, la stampante termica portatile Toshiba B-FP3DL è una soluzione estremamente versatile: pensata sia per ricevute, che per la stampa di etichette.

Prezzo: Nessuna valutazione

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione: adatta ad ogni posto di lavoro, offre funzionalità avanzate e semplicità d'uso.

Sulla base di questa filosofia la serie B-FP3 è in grado di gestire una moltitudine di applicazioni in un' ampia gamma di mercati.

- Robusta e durevole in condizioni estreme
- Intuitivo display grafico a colori
- Funzioni flessibili che ne consentono l'impiego nei più diversi ambienti operativi
- Alta velocità, elaborazione veloce con batteria di lunga durata
- Connettività completa e compatibilità con i sistemi più innovativi

Tecnologia di stampa:Termico direttoTipologia testina di stampa:FlatSensore:Riflettente, trasmissivo*Dimensioni (L x P x H):116 x 150 x 80 mmPeso:0.7 kg (Inclusa la batteria)Interfaccia utente:Display grafico a colori 128 x 128 pixel, 2 LED (colori: verde, giallo, rosso) 3 tastiTasti operatore:Power, Feed, PauseTemperatura:Temperatura operativa: da -15°C a 50°C, Temperatura di carica: da 0°C a 40°CUmidità:10-90% di umidità relativa (RH) senza formazione di condensaPower Supply:Batteria agli ioni di litio da 2,5 AhMemoria:SRAM da 16 MB, ROM da 64 MBDrop Strength:1,6 m (cadute multiple su cemento)
Risoluzione:203 dpiVelocità di stampa:fino a 152,4 mm/secondo (6 ips)Larghezza stampa:72 mmLunghezza stampa:Max. 999 mmCodici a barre:UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 128, NW7, MSI, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Postnet, RM4SCC, KIX-Code, GS1 Databar, PlessyCodici 2D:Data Matrix, PDF417, Maxicode,QR Code, Micro PDF417, Micro QR,Security QR, GS1 DatamatrixFont:Bitmap, Outline, Price font, TTF , OTF
Allineamento:CentraleLarghezza siliconata:24-80 mmSpessore supporto:0.051-0.165 mmInner Media Code Diameter:12mm (con/senza anima)Larghezza supporto:24 - 80 mmDiametro esterno supporto:Max. 66,8mmTipo di supporto:Ricevuta, cartellino, etichetta*Modalità :Batch, Strip*
Linguaggio :TPCL, Label, ZPLII, CPCL, ESC/POS, BCI (Funzione)Driver di stampa:Windows 10/8/7 (32/64 bit), Windows Server 2012,Server 2008 (32/64 bit), OPOS, JPOSSDK:iOS, Android, Windows CE/Windows MobileInterfaccia:USB 2.0, Bluetooth 4.0 BLE Dual or Wireless LAN (802.11 b/g/n)Software etichetta:Bartender Ultra Lite